







Omschrijving	Bestelcode (EAN)	W		Ra	
OSRAM DULUX® T PLUS					
DULUX T 13 W/840 PLUS	4050300**446905**	13	LUMILUX Cool White	1 B	
DULUX T 13 W/830 PLUS	4050300**446929**	13	LUMILUX Warm White	1 B	
DULUX T 13 W/827 PLUS	4050300**446943**	13	LUMILUX INTERNA	1 B	
DULUX T 18 W/840 PLUS	4050300**333465**	18	LUMILUX Cool White	1 B	
DULUX T 18 W/830 PLUS	4050300**333489**	18	LUMILUX Warm White	1 B	
DULUX T 18 W/827 PLUS	4050300**333502**	18	LUMILUX INTERNA	1 B	
DULUX T 26 W/840 PLUS	4050300**342047**	26	LUMILUX Cool White	1 B	
DULUX T 26 W/830 PLUS	4050300**342061**	26	LUMILUX Warm White	1 B	
DULUX T 26 W/827 PLUS	4050300**342085**	26	LUMILUX INTERNA	1 B	

Omschrijving	lm	1)	l1 max. [mm]	l2 max. [mm]	IEC l1 [mm]	
OSRAM DULUX® T PLUS						
DULUX T 13 W/840 PLUS	900	GX24d-1	90	113	90	10
DULUX T 13 W/830 PLUS	900	GX24d-1	90	113	90	10
DULUX T 13 W/827 PLUS	900	GX24d-1	90	113	90	10
DULUX T 18 W/840 PLUS	1200	GX24d-2	100	123	110	10
DULUX T 18 W/830 PLUS	1200	GX24d-2	100	123	110	10
DULUX T 18 W/827 PLUS	1200	GX24d-2	100	123	110	10
DULUX T 26 W/840 PLUS	1800	GX24d-3	115	138	130	10
DULUX T 26 W/830 PLUS	1800	GX24d-3	115	138	130	10
DULUX T 26 W/827 PLUS	1800	GX24d-3	115	138	130	10

Alle lampen van de beproefde OSRAM-series DULUX® T, T/E en T/E IN bieden de volgende 'PLUS' punten:

- Verbeterd maintenance
- Langere levensduur en nuttige levensduur
- Kwikgehalte gereduceerd van 4,5 tot 3 mg
- Verbeterd startgedrag
- Geïntegreerde ontstekingshulp voor snellere ontsteking

1) Zie pagina 3.38.